Dane techniczne pustaków szklanych ClaroGlass

1. Wymiary (wysokość x szerokość x grubość): 19x19x8 cm, 19x9x8 cm, 19x13,5x8 cm
2. Współczynnik przenikania ciepła: U = 2,97 (W / m^2 x K)
3. Dźwiękoszczelność – 42 dB
4. Klasyfikacja ogniowa: **E60** według norm PN-B-02851-1-1997 oraz Pr EN 13501-2
5. Przepuszczalność światła:
   – dla pustaków bezbarwnych 80%
   – dla pustaków barwionych w masie 60%

6. Wytrzymałość na ściskanie

	Badania*	Wymagania normowe	Wymagania normowe
	ClaroGlass (MPa)	wg PN-EN 1051-1 (MPa)	wg DIN 18175-197705 (MPa)
wytrzymałość minimalna	10,13	6,00	6,00
wytrzymałość średnia	12,60	7,00	7,50

* Badania przeprowadzone przez Materialprüfungsamt des Landes Brandenburg Beauftragt mit der Durchführung der Materialprüfung für das Land Berlin.

7. Pakowanie

Rodzaje pustaków	Ilość sztuk w kartonie	Ilość sztuk w palecie	Waga kg
19x19x8 cm	10	360	2,25
19x19x8 cm – satynowane	5	360	2,25
19x9x8 cm	10	720	1,26
19x13,5x8 cm – narożne	4	192	2,24
60x80 cm – moduły	1	12	30

CERTYFIKAT

dla Systemu Zarządzania wg
EN ISO 9001:2000 i EN ISO 14001:2004

Vitrosilicon Spółka Akcyjna
ul. Żagańska 27, PL / 68 - 120 Iłowa

Produkcja i sprzedaż szkła opakowaniowego, szklanych kształtek budowlanych oraz stałych krzemianów alkalicznych i ich roztworów.

TÜV NORD

INSTYTUT SZKŁA I CERAMIKI

Zakład Certyfikacji

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Nr N-296/05
z Polską Normą

Nazwa i adres posiadacza certyfikatu: VITROSILICON S.A. ul. Żagańska 27 68-120 Iłowa.

Nazwa i adres producenta: VITROSILICON S.A. ul. Żagańska 27 68-120 Iłowa

Nazwa wyrobu: Pustaki szklane o wymiarach: 190 x 190 x 80 mm, 190 x 90 x 80 mm, 240 x 240 x 80 mm, 240 x 115 x 80 mm.

Typ (odmiany): bezbarwne, barwione w masie, barwione powierzchniowo, matowane.

Symbol PKWiU: 26.15.12-00.90

Wyrób spełnia wymagania zawarte w: normie PN-EN 1051-1:2005 Szkło w budownictwie. Pustaki szklane i kostki brukowe. Część 1:Definicje i opis.

Zgodnie ze sprawozdaniem z badań wykonanym przez: Instytut Szkła i Ceramiki Oddział Zamiejscowy w Krakowie ul.Lipowa 3, 30-702 Kraków.

Nr i data sprawozdania: Raport Badań nr: 103.W.05.AK z dnia 13.10.2005 r.

Prawo do oznaczania w okresie od 02-11-2005 r. do 27-03-2007 r.

dotyczy wyłącznie egzemplarzy wyrobu posiadających identyczne właściwości (parametry) jak przedstawiony do badań wzór (wzory) i odpowiadających wymaganiom określonym powyżej. Certyfikat pozostaje w mocy pod warunkiem przestrzegania przez dostawcę wymagań powyższej normy oraz wymagań określonych w umowie 05/IV/W-143/03.

KIEROWNIK Zakładu Certyfikacji Maria Kubicka

DYREKTOR Instytutu Szkła i Ceramiki Zdzisław Stachura

Warszawa, dnia 20.04.2005 r.

INSTYTUT SZKŁA I CERAMIKI

Zakład Certyfikacji

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Nr N-54/06
z Polską Normą PN-EN-1051

Nazwa i adres posiadacza certyfikatu: VITROSILICON S.A. ul. Żagańska 27 68-120 Iłowa.

Nazwa i adres producenta: VITROSILICON S.A. ul. Żagańska 27 68-120 Iłowa.

Nazwa wyrobu: Pustaki szklane narożne o wymiarach: 190 x 132 x 80 mm.

Typ (odmiany): bezbarwne, barwione w masie, barwione powierzchniowo, matowane.

Symbol PKWiU: 26.15.12-00.90

Wyrób spełnia wymagania zawarte w: normie PN-EN 1051-1:2005 Szkło w budownictwie. Pustaki szklane i kostki brukowe. Część 1:Definicje i opis.

Zgodnie ze sprawozdaniem z badań wykonanym przez: MPA Berlin-Brandenburg GmbH in Anwesenheit – Niemcy.

Nr i data sprawozdania: Raport Badań nr: 05/2063/05 z dnia 14.03.2006 r.

Prawo do oznaczania w okresie od 29-03-2006 r. do 27-03-2007 r.

dotyczy wyłącznie egzemplarzy wyrobu posiadających identyczne właściwości (parametry) jak przedstawiony do badań wzór (wzory) i odpowiadających wymaganiom określonym powyżej. Certyfikat pozostaje w mocy pod warunkiem przestrzegania przez dostawcę wymagań powyższej normy oraz wymagań określonych w umowie 05/IV/W-143/03 i aneksie Nr 1/06.

KIEROWNIK Zakładu Certyfikacji Maria Kubicka

DYREKTOR Instytutu Szkła i Ceramiki Zdzisław Stachura

Warszawa, dnia 29.03.2006 r.